

1. Code d'identification unique du produit type:														
Code d'identification (SYSTÈME/TYPE DE CONSTRUCTION/U DE REMPLISSAGE)														
Système :		Genre de construction :						Remplissage :			Ug (Up) :			
Schuco CT70	/	SS	= fenêtres et portes-fenêtres un vantail: fix dans le châssis, pivotante, basculante, oscillo-battante.						/	0,3	=	Vitres :	0,3	(W/m²K)
	/	MS	= fenêtres et portes-fenêtres plusieurs vantaux; un ou plusieurs rangs.						/	0,4	=		0,4	(W/m²K)
	/	FW	= fenêtres et portes-fenêtres plusieurs vantaux avec profilé d'ouvrante à battement.						/	0,5	=	a. transparent (standard) :	0,5	(W/m²K)
	/	TS	= fenêtres et portes-fenêtres oscillo-coulissantes.						/	0,6	=		0,6	(W/m²K)
	/	ED	= Porte d'entrée ou porte fenêtre avec seuil, un et deux vantaux, ouverture vers intérieur et vers extérieur						/	0,7	=	b. non-transparent (ornement, sablé, spéciale, autres) ou panneaux	0,7	(W/m²K)
Schuco: CT70, EasySlide, S150	/	LS	= portes-fenêtres coulissantes levant.						/	0,8	=		0,8	(W/m²K)
	/	HS	= Châssis/Porte fenêtre simple coulissant type Slide ou fenêtres et portes-fenêtres coulissantes horizontal.						/	1,0	=		1,0	(W/m²K)
Attention : Accessibilité de codifications pour options sélectionnée de système donné est limitée (code conforme pour constructions, apparait sur l'étiquette CE)								/	1,1	=	coefficient :	1,1	(W/m²K)	
								/	1,3	=		1,3	(W/m²K)	

2. Usage(s) prévu(s):

Produit destiné à être utilisé pour les constructions de bâtiments conforme à l'art.2, loi.3 CPR

3. Fabricant:

nom: EUROCOLOR sp. z o.o.

adresse: Toszecka 47, 44-120 Pyskowice, Pologne.

www.eurocolor.com.pl/cel/fr

4. Mandataire:

pas applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3

6a) Norme harmonisée:

norme harmonisée: EN 14351-1:2006+A2:2016

Organisme(s) notifié(s):

Type de construction (cf. 1)	SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS
Unité (numéro de notification - année)	LTB (1827 - 2009)	LTB (1827 - 2009)	LTB (1827 - 2009)	ltf (0757 - 2008)	ltf (0757 - 2004)	ltf (0757 - 2010)	SKG (0960 - 2013)

6b) Document d'évaluation européen:

pas applicable

Evaluation technique européenne:

pas applicable

Organisme d'évaluation technique:

pas applicable

Organisme(s) notifié(s):

pas applicable

7. Performance(s) déclarée(s):														
No.:	Propriétés standards				Propriétés déclarées				Spécification technique harmonisée					
	suite norme EN 14351-1:2006+A2:2016, PJ ZA, tableau ZA.1				"npd" - propriétés indéfinies (eng. "no performance determined")				suite norme EN 14351-1:2006+A2:2016, PJ ZA, tableau ZA.1					
Propriétés en fonction de type de construction :														
	Type de construction (cf. 1)				SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS			
4	Étanchéité à l'eau				classe:	4A	4A	4A	4A	2A	4A	4A	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.5 / 4.15
5	Substances dangereuses (impact intérieur uniquement)					- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.6
6	Résistance au vent				classe:	npd	B2	B2	B2	B2	B2	B2	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.2
7	Résistance au choc (portes vitrées avec risques de blessures uniquement)					npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.7 / 4.24.1
8	Capacité portante des dispositifs de sécurité				accompl:	OK.	OK.	OK.	OK.	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.8
9	Hauteur (portes uniquement)				accompl:	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.9
10	Aptitude au déblocage (portes fermées dans les issues de secours uniquement)				accompl:	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.10 / 4.15
11	Perméabilité à l'air (si exigé)				classe:	3	3	3	3	1	3	2	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.14 / 4.15
Propriétés en fonction de type de remplissage (cf. 1)														
12	Performance acoustique	a. Transparent (standard) :	Ug(Up)	S≤2,7 m²	2,7<S≤3,6 m²	3,6<S≤4,7 m²	S>4,7 m²	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.11					
			0,5	npd	npd	npd	npd							
			0,6	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)							
			0,7	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)							
			0,8	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)							
			1,0	33(-2;-5)	32(-2;-5)	31(-2;-5)	30(-2;-5)							
		1,1	34(-1;-4)	33(-1;-4)	32(-1;-4)	31(-1;-4)								
(si exigé)		b. Non-Transparent :	npd											
13	Propriétés de rayonnement	a. Transparent (standard) :	Ug(Up)	Facteur de la transmission totale de l'énergie de la			Facteur de la transmission de la lumière rL			EN 14351-1:2006+A2:2016	4.11			
			0,5	npd	%	npd	%							
			0,6	49		71								
			0,7	49		71								
			0,8	49		71								
			1,0	52		70								
		1,1	63	80										
(si exigé)		b. Non-Transparent :	npd			npd								
14	Transmission thermique	Transparent et Non-Transparent	Ug(Up)	SS	ED	LS / HS	point 1	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.12 / 4.15					
				1230x1480	1100x2200	3000x2300	mm							
			0,5	npd	npd	npd	W/(m².K)							
			0,6	0,93	1,04	1,01								
			0,7	1,00	1,10	1,08								
			0,8	1,07	1,16	1,30								
		1,0	1,21	1,28	1,30									
1,1	1,27	1,34	1,38											
(si exigé)														

Attention2 : Propriétés de base, numéro : 12, 14 déterminées pour le châssis référentielle des dimensions 1230x1480 mm (type: SS, intercalaire: Super Spacer). Transfert des résultats conforme avec norme EN 14351-1:2006+A2:2016 (Pj.E, tableau E.1 ou E.2). Paramètres de la construction donnée se trouvent sur l'etiquette

Attention3 : Dans le cas où un produit entraîne possibilité de mise de plusieurs type de remplissage, uniquement propriétés de remplissage dont spécification est la moins intéressante, est prise en considération.

Propriété 14 : Les remplissages marquées en couleur – non recommandées PL (WT 2021)