

FR	DÉCLARATION DES PERFORMANCES DdP		N°	FR	/	VIGO	/	S	/	B	
CPR EU 305/2011, EU 674/2014, Annexe 3 - v 2.7 06.08.2016 W.D.											
1. Code d'identification unique du produit type:											
Code d'identification (SYSTÈME/TYPE DE CONSTRUCTION/U DE REMPLISSAGE)											
Système :		Genre de construction :						Remplissage :		Ug (Up) :	
VIGO		SS = fenêtres et portes-fenêtres un vantail: fix dans le châssis, pivotante, basculante, oscillo-battante. MS = fenêtres et portes-fenêtres plusieurs vantaux, un ou plusieurs rangs. FW = fenêtres et portes-fenêtres plusieurs vantaux avec profilé d'ouvrant à battement. TS = fenêtres et portes-fenêtres oscillo-coulissantes. ED = Porte d'entrée ou porte fenêtre avec seuil, un et deux vantaux, ouverture vers intérieur et vers extérieur LS = portes-fenêtres coulissantes levant. HS = fenêtres et portes-fenêtres coulissantes horizontal.						0,3 = Vitres :		0,3 (W0+P3)	
								0,4 =		0,4 (W0+P3)	
								0,5 = a. transparent (standard) :		0,5 (W0+P3)	
								0,6 =		0,6 (W0+P3)	
								0,7 = b. non-transparent (ornement, sablé, spéciale, autres) ou panneaux		0,7 (W0+P3)	
								0,8 =		0,8 (W0+P3)	
1,0 =		1,0 (W0+P3)									
1,1 =		1,1 (W0+P3)									
1,3 =		1,3 (W0+P3)									
Attention : Accessibilité de codifications pour options sélectionnées de système donné est limitée (code conforme pour constructions, apparaît sur l'étiquette CE)											
2. Usage(s) prévu(s):											
Produit destiné à être utilisé pour les constructions de bâtiments conforme à l'art.2, loi.3 CPR											
3. Fabricant:											
nom: EUROCOLOR sp. z o.o.											
adresse: Toszecka 47, 44-120 Pyskowice, Pologne.											
www.eurocolor.com.pl/cefr											
4. Mandataire:											
pas applicable											
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:											
Système 3											
6a) Norme harmonisée:											
norme harmonisée: EN 14351-1:2006+A2:2016											
Organisme(s) notifié(s):											
Type de construction (cf. 1)											
Unité (numéro de notification - années)											
SS (0757 - 2011)											
FW (0757 - 2011)											
MS (0757 - 2012)											
TS (0757 - 2012)											
ED											
LS (0757 - 2016)											
HS											
(b) Document d'évaluation européen:											
pas applicable											
Évaluation technique européenne:											
pas applicable											
Organisme d'évaluation technique:											
pas applicable											
Organisme(s) notifié(s):											
pas applicable											
7. Performance(s) déclarée(s):											
No.:											
Propriétés standards											
Propriétés déclarées											
Spécification technique harmonisée											
suite norme EN 14351-1:2006+A2:2016, PJ ZA, tableau ZA.1											
"npd" - propriétés indéfinies (eng. "no performance determined")											
suite norme EN 14351-1:2006+A2:2016, PJ ZA, tableau ZA.1											
Propriétés en fonction de type de construction :											
Type de construction (cf. 1)											
SS FW MS TS ED LS HS											
1 Résistance au feu (E + EI)											
2 Étanchéité aux fumées (S)											
3 Fermeture automatique (C) (uniquement portes automatiques résistantes au feu)											
4 Étanchéité à l'eau											
5 Substances dangereuses (impact intérieur uniquement)											
6 Résistance au vent											
7 Résistance au choc (portes vitrées avec risques de blessures uniquement)											
8 Capacité portante des dispositifs de sécurité											
9 Hauteur (portes uniquement)											
10 Aptitude au déblocage (portes fermées dans les issues de secours uniquement)											
11 Perméabilité à l'air (si exigé)											
Propriétés en fonction de type de remplissage (cf. 1)											
Ug(Up)											
S<2,7 m²											
2,7<S<3,6 m²											
3,6<S<4,7 m²											
S>4,7 m²											
0,3 npd npd npd npd npd npd											
0,4 npd npd npd npd npd npd											
0,6 34(-1;-5) 33(-1;-5) 32(-1;-5) 31(-1;-5)											
0,6 34(-1;-5) 33(-1;-5) 32(-1;-5) 31(-1;-5)											
0,6 34(-1;-5) 33(-1;-5) 32(-1;-5) 31(-1;-5)											
0,6 34(-1;-5) 33(-1;-5) 32(-1;-5) 31(-1;-5)											
1,0 33(-2;-5) 32(-2;-5) 31(-2;-5) 30(-2;-5)											
1,1 34(-1;-4) 33(-1;-4) 32(-1;-4) 31(-1;-4)											
1,3 npd npd npd npd											
a. Transparent (standard) :											
b. Non-Transparent :											
npd											
Ug(Up)											
Facteur de la transmission totale de l'énergie de la											
Facteur de la transmission de la lumière TL											
0,3 npd npd npd											
0,4 npd npd npd											
0,5 49 71											
0,6 49 71											
0,7 49 71											
0,8 49 71											
1,0 52 70											
1,1 63 80											
1,3 npd npd npd											
a. Transparent (standard) :											
b. Non-Transparent :											
npd											
Ug(Up)											
SS ED LS / HS											
1230x1480 1100x2000 3000x2300											
0,3 npd npd npd											
0,4 npd npd npd											
0,5 0,8 npd 0,8											
0,6 0,8 npd 0,8											
0,7 0,9 npd 0,9											
0,8 1,0 npd 1,0											
1,0 1,1 npd 1,1											
1,1 1,2 npd 1,2											
1,3 npd npd npd											
Transparent et Non-Transparent											
W/(m²K)											
EN 14351-1:2006+A2:2016											
4.12 / 4.10											
Attention2 : Propriétés de base, numéro : 12, 14 déterminées pour le châssis référentielle des dimensions 1230x1480 mm (type: SS, intercalaire: Super Spacer). Transfert des résultats conforme avec norme EN 14351-1:2006+A2:2016 (PJ.E, tableau E.1 ou E.2). Paramètres de la construction donnée se trouvent sur l'étiquette CE.											
Attention3 : Dans le cas où un produit entaine possibilité de mise de plusieurs type de remplissage, uniquement propriétés de remplissage dont spécification est la moins intéressante, est prise en considération.											
Propriété 14 : Les remplissages marquées en couleur - non recommandées											
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:											
www.eurocolor.com.pl/cefr											
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.											
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.											
Signé pour le fabricant et en son nom par:											
Paweł Surówka - le membre du Conseil											
Pyskowice 2018-09-10											
(nom et fonction)											
(date et lieu de délivrance)											
(signature)											