

1. Code d'identification unique du produit type:

Code d'identification (SYSTÈME/TYPE DE CONSTRUCTION/U DE REMPLISSAGE)

Système :	Genre de construction :	Remplissage :	Ug (Up) :
VEKA HS MOTION	SS = fenêtres et portes-fenêtres un vantail: fix dans le châssis, pivotante, basculante, oscillo-battante.	0,3 = Vitres :	0,3 (W/m²K)
	MS = fenêtres et portes-fenêtres plusieurs vantaux; un ou plusieurs rangs.	0,4 =	0,4 (W/m²K)
	FW = fenêtres et portes-fenêtres plusieurs vantaux avec profilé d'ouvrante à battement.	0,5 = a. transparent (standard) :	0,5 (W/m²K)
	TS = fenêtres et portes-fenêtres oscillo-coullissantes.	0,6 =	0,6 (W/m²K)
	ED = Porte d'entrée ou porte fenêtre avec seuil, un et deux vantaux, ouverture vers intérieur et vers extérieur	0,7 = b. non-transparent (ornement, sablé, spéciale, autres) ou panneaux	0,7 (W/m²K)
VEKAMOTION 82	LS = portes-fenêtres coullissantes levant.	0,8 =	0,8 (W/m²K)
	HS = Châssis/Porte fenêtre simple coullissant type Slide ou fenêtres et portes-fenêtres coullissantes horizontal.	1,0 =	1,0 (W/m²K)
		1,1 =	1,1 (W/m²K)
		1,3 = coefficient :	1,3 (W/m²K)

Attention : Accessibilité de codifications pour options sélectionnées de système donnée est limitée (code conforme pour constructions, appareil sur l'étiquette CE)

2. Usage(s) prévu(s):

Produit destiné à être utilisé pour les constructions de bâtiments conforme à l'art.2, loi.3 CPR

3. Fabricant:

nom: EUROCOLOR sp. z o.o.

adresse: Toszecka 47, 44-120 Pyskowice, Pologne.

www.eurocolor.com.pl/ce/ffr

4. Mandataire:

pas applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3

6a) Norme harmonisée:

norme harmonisée: EN 14351-1:2006+A2:2016

Organisme(s) notifié(s):

Type de construction (cf. 1)	SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS
Unité (numéro de notification - année)						M (0757 - 2020)	

7. Performance(s) déclarée(s):

No.:	Propriétés standards	Propriétés déclarées	Spécification technique harmonisée							
	suite norme EN 14351-1:2006+A2:2016, PJ ZA, tableau ZA.1	"npd" - propriétés indéfinies (eng. "no performance determined")	suite norme EN 14351-1:2006+A2:2016, PJ ZA, tableau ZA.1							
Propriétés en fonction de type de construction :										
Type de construction (cf. 1)										
	SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS			
4	Étanchéité à l'eau	classe:	npd	npd	npd	npd	4A	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.5 / 4.15
5	Substances dangereuses (impact intérieur uniquement)		npd	npd	npd	npd	- / -	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.6
6	Résistance au vent	classe:	npd	npd	npd	npd	B2	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.2
7	Résistance au choc (portes vitrées avec risques de blessures uniquement)		npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.7 / 4.24 / 4.15
8	Capacité portante des dispositifs de sécurité	accompl:	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.8
9	Hauteur (portes uniquement)	accompl:	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.9
10	Aptitude au déblocage (portes fermées dans les issues de secours uniquement)	accompl:	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.10 / 4.15
11	Perméabilité à l'air (si exigé)	classe:	npd	npd	npd	npd	3	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.14 / 4.15
Propriétés en fonction de type de remplissage (cf. 1)										
12	Performance acoustique	a. Transparent (standard) :	Ug(Up)	SS≤2,7 m²	2,7<SS≤3,6 m²	3,6<SS≤4,7 m²	S>4,7 m²	EN 14351-1:2006+A2:2016		4.11
			0,5	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)			
			0,6	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)			
			0,7	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)			
			0,8	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)			
			1,0	33(-2;-5)	32(-2;-5)	31(-2;-5)	30(-2;-5)			
		1,1	34(-1;-4)	33(-1;-4)	32(-1;-4)	31(-1;-4)				
b. Non-Transparent :			npd							
13	Propriétés de rayonnement	a. Transparent (standard) :	Ug(Up)	Facteur de la transmission totale de l'énergie de la		Facteur de la transmission de la lumière rL		EN 14351-1:2006+A2:2016		4.11
			0,5	49	%	71	%			
			0,6	49		71				
			0,7	49		71				
			0,8	49		71				
			1,0	52		70				
		1,1	63	80						
b. Non-Transparent :			npd		npd					
14	Transmission thermique	Transparent et Non-Transparent	Ug(Up)	SS	ED	LS / HS	point1	EN 14351-1:2006+A2:2016		4.12 / 4.15
			1230x1480	1100x2200	3000x2300	mm				
			0,5	npd	npd	0,83	W/(m²*K)			
			0,6	npd	npd	0,86				
			0,7	npd	npd	0,94				
			0,8	npd	npd	1,01				
			1,0	npd	npd	1,17				
1,1			npd	npd	1,24					

Attention2 : Propriétés de base, numéro : 12, 14 déterminées pour le châssis référentielle des dimensions 1230x1480 mm (type: SS, intercalaire: Super Spacer). Transfert des résultats conforme avec norme EN 14351-1:2006+A2:2016 (PJ.E, tableau E.1 ou E.2). Paramètres de la construction donnée se trouvent sur l'étiquette

Attention3 : Dans le cas où un produit entraîne possibilité de mise de plusieurs type de remplissage, uniquement propriétés de remplissage dont spécification est la moins intéressante, est prise en considération.

Propriété 14 : Les remplissages marquées en couleur – non recommandées

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Paweł Surówka – le membre du Conseil

Pyskowice 2021.07.15

(nom et fonction)

(date et lieu de délivrance)



Paweł Surówka

(signature)