

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Il codice di identificazione (SISTEMA/TIPO DI COSTRUZIONE/U VETRO/PANNELLO)

Sistema:		Tipologia di costruzione:		Vetro / Pannello:	Ug (Up) :
Schnco Living	/	SS = finestre e portefinestre, 1 anta, fisse anta, anta e ribalta	/	0,3 = Vetri isolanti	0,3 (Wm²/K)
	/	MS = Finestre a ghigliottina Molteplici e porte balcone: fusciasche singole e multi-fila	/	0,4 =	0,4 (Wm²/K)
	/	FW = Finestre e portefinestre multi-ante con montante mobile (tipo francese)	/	0,5 = a. Trasparente	0,5 (Wm²/K)
	/	TS = Alzante Scorrevole e Scorrubanda	/	0,6 =	0,6 (Wm²/K)
	/	ED = Portoncini o portefinestre con soglia, una o due ante con apertura verso l'interno o l'esterno	/	0,7 = b. Non trasparente (opaco , ornamenti ,	0,7 (Wm²/K)
	/	LS = Portefinestre alzanti scorrevoli	/	0,8 = stampato C , altri rivestimenti) o pannelli	0,8 (Wm²/K)
Schnco: Living, Living Slide	/	HS = Finestra/ Porta finestra scorrevole tipo Slide o Finestre di scorrimento orizzontale e portefinestre	/	1,0 =	1,0 (Wm²/K)
	/		/	1,1 = un fattore di :	1,1 (Wm²/K)
	/		/	1,3 =	1,3 (Wm²/K)

Nota: Non tutto specificato nella codificazione delle opzioni potrebbe essere disponibile per il vostro sistema o l'offerta attuale (il codice per il costruttore riportato sulla targhetta CE)

2. Usi previsti:

Dispositivo destinato ad essere utilizzato in edifici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 CPR

3. Fabbrikante:

Nome: EUROCOLOR sp. z o.o.
Indirizzo: Toszecka 47, 44 - 120 PL Pyskowice
www.eurocolor.com.pl/ce/it

4. Mandatario:

non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3

6a. Norma armonizzata:

Norma armonizzata: EN 14351-1:2006+A2:2016

Organismi notificati:

Tipologia di costruzione (vedi p.1)	SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS
unità (numero di notifica - anno)	It (0757 - 2017)	It (0757 - 2017)	It (0757 - 2017)	It (0757 - 2016)	It (0757 - 2016)	It (0757 - 2012)	

6b. Documento per la valutazione europea:

non applicabile

Valutazione tecnica europea:

non applicabile

Organismo di valutazione tecnica:

non applicabile

Organismi notificati:

non applicabile

7. Prestazioni dichiarate:

NR.	Caratteristiche di base	Le proprietà dichiarate							Armonizzata specifica tecnica							
	secondo norma EN 14351-1:2006+A2:2016, Allegato ZA, tabella ZA.1	Proprietà non definite							Secondo norma EN 14351-1:2006+A2:2016, Allegato ZA, tabella ZA.1							
Proprietà a seconda del tipo di costruzione																
	Tipo di costruzione (vedi p.1)						SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS			
4	Resistenza all'acqua	classe:						4A	4A	4A	4A	4A	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.5 / 4.15	
5	Sostanze pericolose (effetto solo indoor)							- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.6	
6	Resistenza al vento	classe:						B2	B2	B2	B2	B2	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.2	
7	Resistenza (solo porte vetrate con rischio di lesioni)							npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.7 / 4.24.1	
8	Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	eseguito						npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.8	
9	Altezza (solo per le porte)	eseguito						npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.9	
10	Capacità di apertura (solo per porte chiuse a chiave in percorsi di fuga)	eseguito						npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.10 / 4.15	
11	Permeabilità all'aria (ove richiesto)	classe:						3	3	3	3	1	3	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.14 / 4.15
Proprietà secondo vetro/pannello (vedi p.1):																
12	Prestazioni acustiche (dB)	a. Trasparente (standard)	Ug(Up)	S≤2,7 m²	2,7<S≤3,6 m²	3,6<S≤4,7 m²	S>4,7 m²	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.11							
			0,5	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)									
			0,6	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)									
			0,7	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)									
			0,8	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)									
			1,0	33(-2;-5)	32(-2;-5)	31(-2;-5)	30(-2;-5)									
		1,1	34(-1;-4)	33(-1;-4)	32(-1;-4)	31(-1;-4)										
(ove richiesto)		b. Non trasparente	npd													
13	Proprietà radiazioni:	a. Trasparente (standard)	Ug(Up)	Trasmissione energetica solare totale 'valore g'		Trasmissione luminosa 'TL'		EN 14351-1:2006+A2:2016	4.11							
			0,5	49	%	71	%									
			0,6	49		71										
			0,7	49		71										
			0,8	49		71										
			1,0	52	70											
		1,1	63	80												
(ove richiesto)		b. Non trasparente	npd		npd											
14	Trasmittanza termica	Trasparente e non trasparente	Ug(Up)	SS	ED	LS / HS	punto 1	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.12 / 4.15							
			1230x1480	1100x2200	3000x2300	mm										
			0,5	0,70	0,90	0,76	W/(m²*K)									
			0,6	0,87	1,00	0,83										
			0,7	0,94	1,00	0,93										
			0,8	1,01	1,10	1,12										
			1,0	1,10	1,20	1,12										
1,1	1,10	1,30	1,20													
(ove richiesto)																

Annotazione 2: Le caratteristiche di base numero:12, 14 definite per la finestra referenziale delle dimensioni 1230x1480 mm. Interpretazione di dati conforme alla norma EN 14351-1:2006+A2:2016 (Allegato E, tabella E.1 o E.2). I parametri di data struttura sono presenti nel contenuto della marcatura CE

Annotazione 3: Nel caso di presenza in un prodotto dei vari tipi di riempimenti, sono vigenti le caratteristiche con il riempimento meno vantaggioso per l'uso previsto.

La caratteristica 14: i riempimenti marcati con colore – non consigliabili PL (WT 2021)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Paweł Surówka - Membro del Consiglio

(nome e funzioni)

Pyskowice 2023.09.29

(luogo e data del rilascio)


Paweł Surówka
członek zarządu
(firma)